

Траверсы линейные

Свой конструкторский отдел. Собственное производство. Современное оборудование. Лучшие материалы. Короткие сроки изготовления. Собственная испытательная площадка. Разрешение НАКС. Гарантийное и послегарантийное обслуживание. Стандартные варианты и уникальные разработки для решения индивидуальных задач!

ТЛЦ - с центральной проушиной (стандартный вариант)

Назначение: для перемещения длинномерных симметричных грузов при ограниченной высоте подъема.
Особенности: Конструкция из высокопрочной стали обеспечивает отличное сопротивление изгибу и кручению траверсы.
Дополнительно укомплектуем стропами и скобами.

Г/п	Длина					Размер проушины, мм	Дополн. скобы DIN833 (G2130)
	1,0м	2,0м	3,0м	4,0м	5,0м		
1т	8390	21980	29960	37600	56340	110 x 60	1,0т
3т	9060	43070	58630	79310	85870	135 x 75	2,0т
6т	10850	62430	87010	115370	141180	180 x 100	3,25т
10т	12760	69740	93210	121570	143260	260 x 140	6,5т
16т	17310	114350	148990	190630	228020	340 x 180	8,5т
25т	25710	150860	190900	246730	289870	350 x 190	13,5т



ТЛЦп – линейная с центральной проушиной и переставными элементами

Назначение: для перемещения длинномерных симметричных грузов при ограниченной высоте подъема.
Особенности: Переставные элементы (2 шт) позволяют обеспечивать безопасный подъем грузов разной длины.
Дополнительно укомплектуем стропами и скобами.

Г/п	Длина					Размер проушины, мм	Дополн. скобы DIN833 (G2130)
	2,0м	3,0м	4,0м	5,0м	6,0м		
1т	29740	59790	73300	90680	103860	110 x 60	1,0т
3т	50450	69760	85350	100040	119630	135 x 75	2,0т
6т	74920	102310	149710	203810	251990	180 x 100	3,25т
10т	87180	128380	189510	235430	265320	260 x 140	6,5т



ТЛР - распорная (стандартный вариант)

Назначение: Позволяет перемещать негабаритные грузы. Предохраняет груз от деформации.
Особенности: Благодаря большому расстоянию до крюка крана, траверса обеспечивает лучшую балансировку груза, предотвращает его раскачивание. Так как такая траверса испытывает минимальные нагрузки на кручение, то она имеет облегченную конструкцию, а значит и стоит значительно дешевле.
Дополнительно укомплектуем стропами и скобами.

Г/п	Длина					Дополнительно скобы DIN833 (G2130)	
	2,0м	3,0м	4,0м	5,0м	6,0м	Сверху	Снизу
1т	13970	16230	18510	20770	23020	1,0т	1,0т
3т	14450	16710	18990	21240	23500	3,25т	2,0т
6т	19490	21740	32310	36740	41160	4,75т	3,25т
10т	24450	28830	33100	37530	41960	8,5т	6,5т
16т	30200	34580	75370	88080	100800	12,0т	8,5т
25т	57760	70470	83940	96650	109370	25,0т	13,5т
40т	64910	71270	91090	103800	116520	35,0т	25,0т

