

Цены на системы для крепления груза

Цены в рублях с НДС от 08.08.2022г.

Стяжные ремни из полиэфирной ленты изготовлены в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 12195-2. Запас прочности ремня 2:1.

«С крюками»

короткая часть с крюком и натяжным механизмом и длинная часть с крюком и свободным концом.



«Кольцевой»

отрезок ленты с натяжным механизмом с одного конца.




«Для автовозов»

Натяжной механизм с вращающимся крюком и длинная часть с двумя вращающимися крюками и тремя резиновыми накладками.



| Лента | Область применения | Тип ремня | Миним. разрыв. нагрузка, кг | Рабочая нагрузка (запас прочности 2:1) | | Стандарт. длина ремня | Цена стандарт. ремня, руб. | Цена доп. метра, руб. | Длинная часть, руб | Короткая часть, руб | Защит. Уголок |
|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Прямая растяжка | Обхват груза | | | | | | |
| 25 мм | | С крюками | 1500/3000 | 750 кг | 1500 кг | 5м | 520 | 28 | 210 | 320 | |
| | | Кольцевой | 3000 кг | ----- | 1500 кг | 5м | 420 | | ----- | ----- | |
| 35 мм | | С крюками | 3000/6000 | 1500кг | 3000кг | 6м | 898 | 41 | 335 | 580 | |
| | | Кольцевой | 6000 кг | ----- | 3000кг | 6м | 740 | | ----- | ----- | |
| 50 мм | | С крюками | 5000/10000 | 2500кг | 5000кг | 10м | 1240 | 45 | 650 | 590 | 170 |
| | | Кольцевой | 10000 кг | ----- | 5000кг | 10м | 995 | | ----- | ----- | |
| 75 мм | | С крюками | 7000/14000 | 3500кг | 7000кг | 6м | 3300 | 85 | 860 | 2460 | |
| | | Кольцевой | 14000 кг | ----- | 7000кг | 6м | 2620 | | ----- | ----- | |
| 100 мм | | С крюками | 10000/20000 | 5000кг | 10000кг | 6м | 3800 | 120 | 1100 | 2900 | |
| | | Кольцевой | 20000 кг | ----- | 10000кг | 6м | 2950 | | ----- | ----- | |
| 50 мм | | Для автовозов | 3000 кг | 1500кг | | 3,0м | 1400 | 45 | ----- | ----- | ----- |
| 25 мм | | Ремень кольцевой с пружинной пряжкой | 500 кг | ----- | 250кг | 1м | 98 | 28 | ----- | ----- | ----- |
| 35 мм | | | 1000 кг | ----- | 500кг | 1м | 380 | 41 | ----- | ----- | ----- |

Цепные системы для крепления груза при транспортировке изготавливаются из высококачественных импортных комплектующих и полностью соответствуют требованиям европейских стандартов EN 12195-3 и EN 818-2. Запас прочности 2:1.



| Крепежная цепь с крюками (стандартная длина 5 метров) | | | | | Талреп цепной ККИР | | | | |
|---|--------|------------------|------|-----------------|--------------------|--------|------------------|--------|------|
| Код | Ø цепи | Рабочая нагрузка | Цена | Цена за доп. м. | Код | Ø цепи | Рабочая нагрузка | Вес | Цена |
| ЦК-4,0 | 8 мм | 4000 кг | 3592 | 528 | ККИР810 | 8 мм | 4300 кг | 4,8 кг | 2200 |
| ЦК-6,3 | 10 мм | 6300 кг | 4979 | 745 | ККИР1013 | 10 мм | 7500 кг | 5,8 кг | 2300 |
| ЦК-10,6 | 13 мм | 10600 кг | 9121 | 1256 | ККИР1316 | 13 мм | 10500 кг | 6,5 кг | 2750 |