

Траверсы линейные

Свой конструкторский отдел. Собственное производство. Современное оборудование. Лучшие материалы. Короткие сроки изготовления. Собственная испытательная площадка. Разрешение НАКС.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Стандартные варианты и уникальные разработки для решения индивидуальных задач!

ТЛЦ - с центральной проушиной (стандартный вариант)

Назначение: для перемещения длинномерных симметричных грузов при ограниченной высоте подъема.

Особенности: Конструкция из высокопрочной стали обеспечивает отличное сопротивление изгибу и кручению траверсы.

Дополнительно укомплектуем стропами и скобами!



1м



до 4м



от 4м и длиннее

Г/п	Проушина, мм	Длина													
		1,0м	1,5м	2,0м	2,5м	3,0м	3,5м	4,0м	4,5м	5,0м	5,5м	6,0м	7,0м	8,0м	10,0м
1т	110х60	9990	22800	25200	27600	35900	36500	38500	40700	45900	50800	59800	88300	107900	184300
3т	135х75	11700	33800	37800	43700	53800	57700	65300	70900	75900	83200	92800	143900	166800	198900
6т	180х100	13500	48100	55100	61700	73900	80700	91000	98700	112900	120600	133900	149300	209200	292800
10т	260х140	15400	53400	60500	67200	79600	86200	106200	114800	123500	151600	168500	187200	223200	320400
16т	340х180	22300	77400	91700	100200	108700	117200	139200	149700	159400	175300	195600	249200	307800	заказ
25т	350х190	29800	111300	121600	131800	142100	152400	165400	178800	213500	231900	257300	заказ	заказ	заказ
30т	360х200	заказ	заказ	151400	161700	171800	182400	212600	227700	306230	заказ	заказ	заказ	заказ	заказ

ТЛЦп – линейная с центральной проушиной и переставными элементами

Назначение: для перемещения длинномерных симметричных грузов при ограниченной высоте подъема.

Особенности: Переставные элементы (2 шт) позволяют обеспечивать безопасный подъем грузов разной длины.

Дополнительно укомплектуем стропами и скобами!



Г/п	Проушина, мм	Длина											
		2,0м	2,5м	3,0м	3,5м	4,0м	4,5м	5,0м	5,5м	6,0м	7,0м	8,0м	10,0м
1т	110х60	33900	43400	51900	55900	63100	67400	71700	79500	83800	131600	150900	177900
3т	135х75	46400	64800	72300	79800	89100	96700	103800	114100	120900	160300	184100	257600
6т	180х100	65200	72900	91400	100600	112900	123300	150500	162700	173900	заказ	заказ	заказ
10т	260х140	65800	76400	109400	123150	139900	153700	167600	187900	202300	заказ	заказ	заказ

ТЛР - распорная (стандартный вариант)

Назначение: для перемещения негабаритных грузов. Предохраняет груз от деформации.

Особенности: благодаря большому расстоянию до крюка крана, траверса обеспечивает лучшую балансировку груза, уменьшает его раскачивание. Так как такая траверса испытывает минимальные нагрузки на кручение, то она имеет облегченную конструкцию, а значит и стоит значительно дешевле.

Дополнительно укомплектуем стропами и скобами!



Г/п	Длина											Доп. скобы DIN833 (G2130)	
	1,0м	1,5м	2,0м	2,5м	3,0м	3,5м	4,0м	4,5м	5,0м	5,5м	6,0м	Сверху	Снизу
1т	13980	15180	16300	17300	18340	19400	20500	21500	22550	23600	24700	2,0т	2,0т
3т	14600	15600	16600	17700	19500	20600	21700	22800	23950	25100	26100	3,25т	2,0т
6т	19900	20900	21900	22900	25200	26400	34400	36500	38500	40500	42500	4,75т	3,25т
10т	22300	24200	25900	27900	31200	33100	35100	37100	39100	41100	43100	8,5т	6,5т
16т	28800	30700	32600	34500	36700	38900	59600	63600	68500	71500	77500	12,0т	8,5т
25т	44400	48500	52700	56600	63200	67500	71800	75900	79900	83900	88100	25,0т	13,5т
40т	50200	54400	58600	62500	69300	73600	77600	81900	92100	96300	99900	35,0т	25,0т