


Канаты 8- и 6-рядные


Цены в рублях с НДС от 02.08.2021г.


Предлагаем со склада в С-Петербурге и под заказ высококачественные канаты ведущих мировых производителей для любой отечественной и импортной техники. Полный перечень работ по подготовке канатов к установке: предварительная вытяжка, заливка муфт, порезка канатов в требуемую мерную длину, перемотка канатов на барабаны и бухты, заплетка канатов, запрессовка алюминиевых и стальных втулок, запрессовка стальных фитингов.

Канаты 8-рядные

 <p>Diepa Германия</p> <p>DIEPA X53K — восьмипрядный канат имеет компактные наружные пряди и сложный металлический сердечник, залитый пластиком внутри</p>				
Канат для мостовых кранов (основной подъем) и электроталей (тельферов)				
ТЕХНИКА: KONE, Abus, SWF, STAHL CraneSystems				
Маркировка	Диам. мм	MBL, kN	Вес, кг/м	Цена с НДС
X 53 K, 2160, B, sZ	8,0	65,6	0,33	637,0
X 53 K, 2160, B, sZ	11,0	128,0	0,63	971,0
X 53 K, 2160, B, sZ	15,0	229,0	1,14	1658,0
X 53 K, 2160, B, zS	15,0	229,0	1,14	1658,0

Канаты 6-рядные

 <p>GS Корея</p> <p>6x36 WS-IWRS – это 6-ти прядный стальной канат с металлическим сердечником.</p>				
Для широкого спектра техники. Может заменять российский, японский, корейский канат 6x19, 6x21, 6x25, 6x26, 6x31, 6x37, 6x41 –Fi, -FC, -WSC, -WC и прочих 6-ти прядных. Основной и вспомогательный подъем, передвижение каретки. Работа с запасовкой от 4 крат и более. Многослойная навивка на барабан				
ТЕХНИКА: Hitachi, Kanglim (КМУ), Kato, Kobelco, Sany, Soosan, Tadano (КМУ), Unic (Юник)				
Маркировка	Диам. мм	MBL, kN	Вес, кг/м	Цена с НДС
6x36 WS-IWRS, 1960, B, sZ	8,0	44,7	0,26	150,0
6x36 WS-IWRS, 1960, B, sZ	10,0	69,8	0,41	192,0
6x36 WS-IWRS, 1960, B, sZ	12,0	100,0	0,59	257,0
6x36 WS-IWRS, 1960, B, sZ	14,0	137,0	0,80	311,0
6x36 WS-IWRS, 1960, B, sZ	15,0	157,0	0,92	322,0
6x36 WS-IWRS, 1960, B, sZ	16,0	179,0	1,05	353,0
6x36 WS-IWRS, 1960, B, zS	16,0	179,0	1,05	353,0
6x36 WS-IWRS, 1960, B, sZ	18,0	226,0	1,33	438,0
6x36 WS-IWRS, 1960, B, sZ	19,0	252,0	1,51	520,0
6x36 WS-IWRS, 1960, B, sZ	20,0	279,0	1,64	556,0
6x36 WS-IWRS, 1960, B, sZ	22,0	338,0	1,98	653,0
6x36 WS-IWRS, 1960, U, sZ	24,0	402,0	2,36	773,0
6x36 WS-IWRS, 1960, U, sZ	26,0	472,0	2,76	997,0

 <p>PFEIFER Германия</p> <p>P322 (P327) – восьмипрядный канат с компактными прядями высокой износостойкости</p>				
Канат для мостовых кранов (основной подъем) и электроталей (тельферов)				
ТЕХНИКА: KONE, Abus				
Маркировка	Диам. мм	MBL, kN	Вес, кг/м	Цена с НДС
P 322, 2160, B, zS	6.4	43,76	0,2	398,0
P 327, 2160, B, sZ	6.4	43,76	0,2	431,0
P 322, 2160, B, zS	8,0	68,94	0,32	525,0
P 322, 2160, B, sZ	8,0	68,94	0,32	525,0
P 322, 2160, B, zS	11,0	127,24	0,6	746,0
P 322, 2160, B, sZ	11,0	127,24	0,6	746,0