

Название заявки	
Тип крана	☐ ККР1 – Настенный с ручным поворотом консоли ☐ ККР2 – На колонне с ручным поворотом консоли 270° ☐ ККР3 – На колонне с ручным поворотом консоли 360° ☐ ККР4 – На колонне двухплечевой с ручным поворотом консоли ☐ ККМ5 – Настенный с механическим поворотом консоли ☐ ККМ6 – На колонне с механическим поворотом консоли 270° ☐ ККМ7 – На колонне с механическим поворотом консоли 360° ☐ ККНп – Настенный передвижной
Грузоподъемность, т	
Вылет стрелы, м	
Высота подъема (от пола до крюка тали),м	
Ограничение по высоте крана, м	
Группа классификации крана в соответствии с ИСО 4301/1-86	☐ A3 ☐ A4 ☐ A5 ☐ A6 ☐ A7 ☐ Иное_____ ☐ Затрудняюсь ответить
Исполнение крана	☐ Общепромышленное ☐ Пожаробезопасное Класс пожаробезопасности зоны ☐ ПI ☐ ПII ☐ ПIIA ☐ ПIII ☐ Взрывозащищенное Класс зоны помещения ☐ B-I ☐ B-Ia ☐ B-Ib ☐ B-II ☐ B-IIa ☐ ____ Категория смеси ☐ I - рудничный метан ☐ IIA - бензины, аммиак и пр. ☐ IIB - этилен, дивинил и пр. ☐ IIC - водород, ацетилен и пр. Группа смеси по температуре воспламенения ☐ T3 - от +200°C до +300°C ☐ T4 - от +135°C до +200°C ☐ T5 - от +100°C до +135°C ☐ ____
Температура эксплуатации крана	☐ от -10° до +40° ☐ от -20° до +40° ☐ от -40° до +40°
Категория размещения крана	☐ У1 (на улице) ☐ У2 (под навесом) ☐ У3 (в помещении)
Тип необходимой тали	☐ Без тали* ☐ Электрическая канатная ☐ Ручная ☐ Электрическая цепная
Страна-производитель тали	☐ Россия ☐ Болгария ☐ Германия ☐ Китай
Необходимая длина кабеля управления талью (при заказе с талью)	
Марка используемой тали при заказе без тали	

Цвет крана	☐ Желтый RAL 1007 (по умолчанию)	☐ Иное_____
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию**		
☐ Электродвигатель с тормозом на поворот стрелы ☐ Устройство плавного пуска на поворот стрелы крана ☐ Управление питанием крана на колонне ☐ Анкерная система для крепления крана на подготовленный фундамент (глубина фундамента ____ мм, ☐ материал заливки фундамента_____)** ☐ Анкера (шпильки) для крепления крана на неподготовленный фундамент ☐ Звуковая и световая сигнализация на поворот стрелы ☐ Радиоуправление ☐ Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» ☐ Навес для тали на всю длину консоли при исполнении «На улице» ☐ Концевые электрические выключатели на ограничение угла поворота стрелы ☐ Концевые электрические выключатели на передвижение тали ☐ Жесткие несъемные упоры на ограничение угла поворота стрелы ☐ Жесткие съемные упоры на ограничение угла поворота стрелы ☐ Площадка и лестница для обслуживания тали ☐ Кольцевой токосъемник ☐ Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз ☐ Регистратор параметров работы крана (только при комплектации электрической канатной талью) ☐ Индикатор наработки времени крана ☐ Частотное регулирование поворота консоли крана ☐ Система охлаждения двигателя ☐ Входной дроссель ☐ Подогреваемый ящик управления краном (только для исполнения от -20° с частотным преобразователем) ☐ Ограничитель грузоподъемности ☐ Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с _____ ☐ Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с _____ ☐ Уменьшенная строительная высота ☐ Частотное регулирование передвижения тали ☐ Частотное регулирование подъема/опускания тали		
Дополнительные требования и опции к консольному крану и тали		
Количество заказываемых кранов		
Необходимость доставки		
Адрес доставки		
Необходимость монтажа		
Наименование Вашей организации		
ФИО заполнившего опросный лист		
Должность заполнившего опросный лист		
Контакты	Тел.:	
	Эл. почта:	

Опросный лист заполнил _____
(подпись)

Ответственный менеджер _____
(подпись)

Дата заполнения _____

Дата приема опросного листа _____

* - в случае если у Заказчика имеется собственная таль для последующей установки на приобретаемый у нас консольный кран необходимо получить паспорт данной тали, для уточнения её строительной высоты, ширины монорельса, для которого она предназначена, а также электрической схемы её подключения (в случае если приобретают механический консольный кран). Также необходимо, чтобы таль, устанавливаемая на консольный кран были изготовлена в крановом исполнении, то есть у неё должен быть 6-ти кнопочный пульт управления.

** - в стандартную комплектацию консольного крана входит опорная колонна, стрела, комплект для натяжки электрического кабеля тали (включает в себя стальной оцинкованный канат д.3,0 мм, зажимы для каната, талреп, уголки), болты, гайки, шайбы для крепления стрелы к колонне, электрический ящик управление краном с частотным преобразователем (только для механических кранов), импортный мотор-редуктор (только для механических кранов). По умолчанию, краны имеют релейно-контакторную схему управления.

*** - в случае если Заказчик отметил данную опцию необходимо уточнить характер имеющегося у него фундамента, его толщину, размеры. Исходя из полученной информации необходимо проверить возможность установки крана на указанный фундамент с помощью данных анкеров.