


Цены на системы для крепления груза

Стяжные ремни из полиэфирной ленты изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 70474-23 и европейского стандарта EN 12195-2. Запас прочности ремня 2:1.

Лента, мм	Область применения	Тип ремня (с крюками или кольцевой)	Миним. разрыв. нагрузка, кг	Рабочая нагрузка		Стандарт. длина ремня	Цена стандарт. ремня, руб.	Цена доп. метра, руб.	Длинная часть, руб	Короткая часть, руб	Защит. Уголок
				Прямая растяжка	Обхват груза						
25			1000	500кг	1000кг	5м	260	19	120	150	
			2000	-----	1000кг	5м	190		-----	-----	
			1500	750кг	1500кг	5м	350	22	130	250	
			3000	-----	1500кг	5м	270		-----	-----	
35			3000	1500кг	3000кг	6м	690	32	280	460	
			6000	-----	3000кг	6м	550		-----	-----	
50			5000	2500кг	5000кг	10м	1050	53	560	590	180
			10000	-----	5000кг	10м	890		-----	-----	
75			7000	3500кг	7000кг	6м	2590	85	720	2050	
			14000	-----	7000кг	6м	1990		-----	-----	
100			10000	5000кг	10000кг	6м	3100	118	1050	2400	
			20000	-----	10000кг	6м	2320		-----	-----	
50			3000	1500кг		3м	1620	53	-----	-----	-----
25	Ремень с пружинной пряжкой		500	-----	250кг	1м	78	19	-----	-----	-----
35			1000	-----	500кг	1м	220	32	-----	-----	-----



Цепные системы для крепления груза изготавливаются из высококачественных импортных комплектующих и полностью соответствуют требованиям европейских стандартов EN 12195-3 и EN 818-2.

Запас прочности 2:1.



Крепежная цепь с крюками (стандартная длина 5 метров)					Талреп цепной KKIR				
Код	Ø цепи	Рабочая нагрузка	Цена	Цена за доп. м.	Код	Ø цепи	Рабочая нагрузка	Вес	Цена
ЦК-4,0	8 мм	4000 кг	3166	439	KKIR810	8 мм	4300 кг	4,8 кг	2490
ЦК-6,3	10 мм	6300 кг	4682	638	KKIR1013	10 мм	7500 кг	5,8 кг	2730
ЦК-10,6	13 мм	10600 кг	7930	1177	KKIR1316	13 мм	10500 кг	6,5 кг	3110